



西安鐵路職業技術學院
XI'AN RAILWAY VOCATIONAL & TECHNICAL INSTITUTE

项目一：调车工作有关规章规定

任务 4：出站、跟踪调车

运输教研室

《铁路行车规章》课程组





出站、跟踪调车

- 一、越出站界调车
- 二、跟踪出站调车
- 三、正线、到发线调车

一、越出站界调车《技规》238条

■ （一）定义

- 越出站界调车是指利用列车占用区间的间隔时间，调车车列越过进站信号机或站界标进入区间的调车作业。

■ （二）使用范围

- 双线区间正方向；
- 单线自动闭塞区间；
- 双线反方向 。

一、越出站界调车《技规》238条

- （三）办理程序
- 1. 双线正方向
- （1）确认区间（自动闭塞区间为第一闭塞分区）空闲；
- （2）车站值班员口头准许并通知司机后，即可出站调车。
- 注意：出站调车须在限定时间内返回。

一、越出站界调车《技规》238条

- （三）办理程序
- 2. 双线反方向（单线半自动闭塞类似）
- （1）确认区间空闲；
- （2）请示调度员发布停基改电调度命令。
- （3）与邻站办理电话闭塞手续。
- （4）填写《出站调车通知书》。
- （5）调车完毕收回凭证并注销。
- （6）开通区间，恢复基本闭塞。

一、越出站界调车《技规》238条

- (三) 办理程序
- 3. 电话闭塞区段
- (1) 确认区间空闲；
- (2) 请示调度员口头同意；
- (3) 与邻站办理电话闭塞手续；
- (4) 填写《出站调车通知书》；
- (5) 调车完毕收回凭证并注销；
- (6) 开通区间，恢复基本闭塞；

一、越出站界调车《技规》238条

- （四）凭证填写
- 1. 填记内容
 - （1）邻站电话记录号码。
 - （2）起止时间。
 - （3）机车号码。
 - （4）区间。
 - （5）站名印、值班员签名、日期。

一、越出站界调车《技规》238条

- （四）凭证填写
- 1. 填记注意事项
- （1）不用的字句抹消。
- （2）由车站值班员填写，当行车室与调机距离较远时，可由扳道员根据车站值班员指示填写。
- （3）反方向出站调车加盖“反方向”印章
- （3）出站调车结束及时收回并注销。



票证核对



一、越出站界调车《技规》238条

■（四）凭证填写一样张（技规附件 5）

出站 跟踪		调车通知书	
对方站承认的号码第		号，	
准许	自 至	时 分	起 止
		机车由车站向	
		区间	
		出站 跟踪	
		调车。	
站（站名印）车站值班（扳道）员（签名）			
年 月 日填发			

注：不用的字句抹消。

（规格 90mm×130mm）

一、越出站界调车《技规》238条

（四）填写实例

出站 跟踪		调车通知书	
对方站承认的号码第_____1_____号，			
准许	自 9 时 ²⁸ 至 43 分 ^起	止 42103 次	机车由本车站向莲花寺___区间___出站 跟踪 调车。
柳枝站		站（站名印）车站值班员（扳道员）（签名）宁山	
2009 年 10 月 14 日填发			

注：不用的字句抹消。

（规格 90mm×130mm）



二、跟踪调车—《技规》 239 条

- (一) 定义
- 跟踪出站调车是指间隔一定距离或时间，跟随在出发列车后越过进站信号机或站界标调车。
- (二) 限制条件
- 1. 只准在单线区间及双线正方向线路上办理。
- 2. 先发列车尾部越过预告、接近信号机或《站细》规定的间隔时间后，方可跟踪出站调车。
- 3. 最远不得越出站界 500m。



二、跟踪调车—《技规》 239 条

- (三) 办理程序
- 1. 经列车调度员口头准许。
- 2. 取得邻站承认的电话号码。
- 3. 填写《跟踪调车通知书》。
- 4. 调车完毕收回凭证并注销。
- 5. 前发列车到达邻站、跟踪调车完毕方可开通区间。



二、跟踪调车—《技规》 239 条

- （四）禁止情况
- 1. 出站方向区间内有瞭望不良的地形或有连续长大上坡道；
- 2. 先发列车需由区间返回，或挂有由区间返回的后部补机；
- 3. 一切电话中断；
- 4. 降雾、暴风雨雪时。



三、正线、到发线调车

- 1. 在正线、到发线上调车时，要经过车站值班员的准许。
- 2. 在接发列车时，应按《站细》规定的时间，停止影响列车进路的调车作业。
- 3. 严禁抢钩。



西安鐵路職業技術學院
XI'AN RAILWAY VOCATIONAL & TECHNICAL INSTITUTE

调车组业务学习



《铁路行车规章》精品资源共享课



西安铁路职业技术学院
XI'AN RAILWAY VOCATIONAL & TECHNICAL INSTITUTE

干部监控



《铁路行车规章》精品资源共享课



三、正线、到发线调车

- 3. 接发旅客列车时，能进入接发列车进路的线路没有隔开设备或脱轨器，不准调车，但遇下列情况可以调车：
 - （3）发出旅客列车时，与列车相反方向；
 - （4）本务机车在停留线路内摘下，列车拉道口、对货位。
- 4. 为了防止机车车辆进入旅客列车接车线，接停车的旅客列车时，在接车线末端方向第一组道岔必须向相邻线路开通。