



西安鐵路職業技術學院
XI'AN RAILWAY VOCATIONAL & TECHNICAL INSTITUTE

任务四：出站跟踪调车

知识点一：越出站界调车

运输教研室

《铁路行车规章》课程组





越出站界调车 《技规》 238 条

- （一）定义
- 越出站界调车是指利用列车占用区间的间隔时间，调车车列越过进站信号机或站界标进入区间的调车作业。
- （二）使用范围
- 双线区间正方向；
- 单线自动闭塞区间；
- 双线反方向 。



越出站界调车 《技规》 238 条

- （三）办理程序
- 1. 双线正方向
- （1）确认区间（自动闭塞区间为第一闭塞分区）空闲；
- （2）车站值班员口头准许并通知司机后，即可出站调车。
- 注意：出站调车须在限定时间内返回。



越出站界调车 《技规》 238 条

- （三）办理程序
- 2. 双线反方向（单线半自动闭塞类似）
- （1）确认区间空闲；
- （2）请示调度员发布停基改电调度命令。
- （3）与邻站办理电话闭塞手续。
- （4）填写《出站调车通知书》。
- （5）调车完毕收回凭证并注销。
- （6）开通区间，恢复基本闭塞。



越出站界调车 《技规》 238 条

- (三) 办理程序
- 3. 电话闭塞区段
- (1) 确认区间空闲;
- (2) 请示调度员口头同意;
- (3) 与邻站办理电话闭塞手续;
- (4) 填写《出站调车通知书》;
- (5) 调车完毕收回凭证并注销;
- (6) 开通区间, 恢复基本闭塞;



越出站界调车 《技规》 238 条

- （四）凭证填写
- 1. 填记内容
 - （1）邻站电话记录号码。
 - （2）起止时间。
 - （3）机车号码。
 - （4）区间。
 - （5）站名印、值班员签名、日期。



越出站界调车 《技规》 238 条

- （四）凭证填写
- 1. 填记注意事项
- （1）不用的字句抹消。
- （2）由车站值班员填写，当行车室与调机距离较远时，可由扳道员根据车站值班员指示填写。
- （3）反方向出站调车加盖“反方向”印章
- （3）出站调车结束及时收回并注销。



票证核对





越出站界调车 《技规》 238 条

■ （四）凭证填写一样张（技规附件 5）

出站
跟踪调车通知书

对方站承认的号码第_____号，

准许自_____时起至_____分止机车由车站向_____区间出站跟踪调车。

站（站名印）车站值班（扳道）员（签名）

年 月 日填发

注：不用的字句抹消。

（规格 90mm×130mm）



越出站界调车 《技规》 238 条

（四）填写实例

出站
跟踪 调车通知书

对方站承认的号码第 _____ 1 _____ 号，

准许自 9 时 28 分起 42103 次机车由本车站向 莲花寺 区间 出站 跟踪 调车。
至 43 分止

柳枝站

站（站名印）车站值班员（扳道员）（签名） 宁山

2009 年 10 月 14 日填发

注：不用的字句抹消。

（规格 90mm×130mm）